



KWS 2068..

25 mm
mit Befestigungsmaterial

KWS 2070..

60 mm
mit Befestigungsmaterial

KWS 2071..

80 mm
mit Befestigungsmaterial

KWS 2072..

100 mm
mit Befestigungsmaterial

KWS 2073..

120 mm
mit Befestigungsmaterial

aus Aluminium, Messing oder
Edelstahl-Rostfrei

Gummi schwarz

Gummi auch in weiß oder grau

Montage

Das Befestigungselement des Türpuffers an die Wand schrauben, Pufferrohr mit fest eingesetztem Puffer aufstecken und Klemmschraube eindrehen.

Dieser Türpuffer kann auch in Überlängen angefertigt werden.

Standardausführung

Aluminium		
farbig pulverbeschichtet		.70

Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert		.31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert		.32
KWS 3 messingfarbig eloxiert		.33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert		.37

Messing

matt		.62
poliert		.66

Edelstahl-Rostfrei

matt		.82
poliert		.83

VE		10 Stück
----	--	----------

Stückgewicht

Aluminium	2068..	0,040 kg
Messing	2068..	0,060 kg
Edelstahl-Rostfrei	2068..	0,060 kg

Verwendung

Max. Türgewicht ca.		40 kg
---------------------	--	-------



Bestellbeispiel

Stück	Art.-Nr.	Ausf.-Nr.
... Stück	KWS 2068	.32