

- ▶ Auszugsführung Quadro 25 mit Silent System, Setverpackung
- ▶ Teilauszug, Belastbarkeit 25 kg

Auszugsführung



- ▶ Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System
- ▶ Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3
- ▶ Aufschiebmontage
- ▶ Stahl verzinkt

Einbaubreite 12,5 mm

Nennlänge mm	Bestell-Nr.	VE
260	9 143 471	1 GN
300	9 143 472	1 GN
350	9 143 473	1 GN
420	9 143 474	1 GN
470	9 143 475	1 GN
520	9 143 476	1 GN

Einbaubreite 10,5 mm

Nennlänge mm	Bestell-Nr.	VE
260	9 143 477	1 GN
300	9 143 478	1 GN
350	9 143 479	1 GN
420	9 143 480	1 GN
470	9 143 481	1 GN
520	9 143 482	1 GN

Einbaubreite 9,5 mm

Nennlänge mm	Bestell-Nr.	VE
260	9 193 543	1 GN
300	9 193 544	1 GN
350	9 193 545	1 GN
420	9 193 546	1 GN
470	9 193 549	1 GN
520	9 193 550	1 GN

Quadro Einbaubreite

Aufgrund der Quadro-Einbaubreiten (EB) kann mit verschiedenen Korpusseitendicken (KD) gearbeitet werden - ohne dabei die Schubkastenmaße ändern zu müssen. Hierfür gelten folgende Maße:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
A mm	23	21	20

