

- ▶ Auszugsführung Quadro 25 mit Silent System, Großverpackung
- ▶ Teilauszug, Belastbarkeit 25 kg

Auszugsführung



- ▶ Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System
- ▶ Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3
- ▶ Aufschiebmontage
- ▶ Stahl verzinkt

Einbaubreite 12,5 mm

Nennlänge mm	Bestell-Nr.		VE
	links	rechts	
260	9 158 850	9 158 951	30 St.
300	9 158 952	9 158 953	30 St.
350	9 158 954	9 158 955	30 St.
420	9 158 956	9 158 957	30 St.
470	9 158 958	9 158 959	30 St.
520	9 158 960	9 158 961	30 St.

Einbaubreite 10,5 mm

Nennlänge mm	Bestell-Nr.		VE
	links	rechts	
260	9 158 962	9 158 963	30 St.
300	9 158 964	9 158 965	30 St.
350	9 158 966	9 158 967	30 St.
420	9 158 968	9 158 969	30 St.
470	9 158 970	9 158 971	30 St.
520	9 158 973	9 158 975	30 St.

Einbaubreite 9,5 mm

Nennlänge mm	Bestell-Nr.		VE
	links	rechts	
260	9 158 977	9 158 979	30 St.
300	9 158 980	9 158 981	30 St.
350	9 158 982	9 158 983	30 St.
420	9 158 985	9 158 987	30 St.
470	9 158 991	9 158 993	30 St.
520	9 158 994	9 158 995	30 St.

Quadro Einbaubreite

Aufgrund der Quadro-Einbaubreiten (EB) kann mit verschiedenen Korpusseitendicken (KD) gearbeitet werden - ohne dabei die Schubkastenmaße ändern zu müssen. Hierfür gelten folgende Maße:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
A mm	23	21	20

