

- ▶ Auszugsführung Quadro V6+ mit Silent System, Setverpackung
- ▶ Vollauszug, Belastbarkeit 50 kg

Auszugsführung



- ▶ Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System
- ▶ Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3
- ▶ Aufschiebmontage
- ▶ Stahl verzinkt

Einbaubreite 12,5 mm

Nennlänge mm	Bestell-Nr.	VE
300	9 079 070	1 GN
350	9 079 074	1 GN
420	0 048 354	1 GN
470	0 048 355	1 GN
520	0 048 356	1 GN
620	0 040 269	1 GN

Einbaubreite 10,5 mm

Nennlänge mm	Bestell-Nr.	VE
300	9 079 077	1 GN
350	9 079 079	1 GN
420	0 048 357	1 GN
470	0 048 358	1 GN
520	0 048 359	1 GN
620	0 040 270	1 GN

Einbaubreite 9,5 mm

Nennlänge mm	Bestell-Nr.	VE
300	9 079 081	1 GN
350	9 079 083	1 GN
420	0 048 360	1 GN
470	0 048 361	1 GN
520	0 048 362	1 GN
620	0 040 271	1 GN

Quadro Einbaubreite

Aufgrund der Quadro-Einbaubreiten (EB) kann mit verschiedenen Korpusseitendicken (KD) gearbeitet werden - ohne dabei die Schubkastenmaße ändern zu müssen. Hierfür gelten folgende Maße:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
A mm	23	21	20

