

- ▶ Auszugsführung Quadro V6+ mit Silent System, Großverpackung
- ▶ Vollauszug, Belastbarkeit 50 kg

## Auszugsführung



- ▶ Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System
- ▶ Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3
- ▶ Aufschiebmontage
- ▶ Stahl verzinkt

### Einbaubreite 12,5 mm

Nennlänge mm	Bestell-Nr.		VE
	links	rechts	
300	9 102 826	9 102 827	16 St.
350	9 102 832	9 102 834	16 St.
420	9 102 852	9 102 853	16 St.
470	9 102 850	9 102 851	16 St.
520	9 102 854	9 102 855	16 St.
620	9 102 877	9 102 878	8 St.

### Einbaubreite 10,5 mm

Nennlänge mm	Bestell-Nr.		VE
	links	rechts	
300	9 102 824	9 102 825	16 St.
350	9 102 830	9 102 831	16 St.
420	9 102 865	9 102 867	16 St.
470	9 102 858	9 102 860	16 St.
520	9 102 871	9 102 872	16 St.
620	9 102 875	9 102 876	8 St.

### Einbaubreite 9,5 mm

Nennlänge mm	Bestell-Nr.		VE
	links	rechts	
300	9 102 822	9 102 823	16 St.
350	9 102 828	9 102 829	16 St.
420	9 102 862	9 102 864	16 St.
470	9 102 842	9 102 843	16 St.
520	9 102 844	9 102 845	16 St.
620	9 102 873	9 102 874	8 St.

## Quadro Einbaubreite

Aufgrund der Quadro-Einbaubreiten (EB) kann mit verschiedenen Korpusseitendicken (KD) gearbeitet werden - ohne dabei die Schubkastenmaße ändern zu müssen. Hierfür gelten folgende Maße:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
A mm	23	21	20

