

- ▶ Auszugsführung Quadro V6+ mit Push to open, Setverpackung
- ▶ Vollauszug, Belastbarkeit 50 kg

Auszugsführung



- ▶ Mit integriertem Öffnungssystem Push to open
- ▶ Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3
- ▶ Aufschiebmontage
- ▶ Stahl verzinkt

Einbaubreite 12,5 mm

| Nennlänge mm | Bestell-Nr. | VE |
|--------------|-------------|------|
| 300 | 9 143 501 | 1 GN |
| 350 | 9 143 502 | 1 GN |
| 420 | 9 143 503 | 1 GN |
| 470 | 9 143 504 | 1 GN |
| 520 | 9 143 505 | 1 GN |
| 620 | 9 143 506 | 1 GN |

Einbaubreite 10,5 mm

| Nennlänge mm | Bestell-Nr. | VE |
|--------------|-------------|------|
| 300 | 9 143 507 | 1 GN |
| 350 | 9 143 508 | 1 GN |
| 420 | 9 143 509 | 1 GN |
| 470 | 9 143 510 | 1 GN |
| 520 | 9 143 435 | 1 GN |
| 620 | 9 143 436 | 1 GN |

Einbaubreite 9,5 mm

| Nennlänge mm | Bestell-Nr. | VE |
|--------------|-------------|------|
| 300 | 9 143 437 | 1 GN |
| 350 | 9 143 438 | 1 GN |
| 420 | 9 143 439 | 1 GN |
| 470 | 9 143 440 | 1 GN |
| 520 | 9 143 441 | 1 GN |
| 620 | 9 143 447 | 1 GN |

Quadro Einbaubreite

Aufgrund der Quadro-Einbaubreiten (EB) kann mit verschiedenen Korpusseitendicken (KD) gearbeitet werden - ohne dabei die Schubkastenmaße ändern zu müssen. Hierfür gelten folgende Maße:

| | | | |
|-------|------|------|-----|
| KD mm | 16 | 18 | 19 |
| EB mm | 12,5 | 12,5 | 9,5 |
| A mm | 23 | 21 | 20 |

