





Schnellmontage-Topfscharnier ohne Schließautomatik

- ▶ **Intermat 9966 W30**
- ▶ **Für Winkelansläge 30°, Öffnungswinkel 95°**



- ▶ Scharnier mit Aufclipstechnik ohne Schließautomatik
- ▶ Zum Beispiel für Push to open Anwendungen
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- ▶ Für Korpuswinkel 30°
- ▶ Für Türdicke 14 - 32 mm
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Material Scharnierarm Zinkdruckguss vernickelt
- ▶ Material Scharniertopf Stahl vernickelt

Intermat 9966 W30, Öffnungswinkel 95°

Topfmontage	Bohrbild	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	vorliegend	einliegend	VE
					
zum Anschrauben TH 42		-	9 044 826	9 044 829	1/50 St.
Schnellmontage Fix TH 45		$\varnothing 10 \times 6$	9 044 827	9 044 830	1/50 St.
Schnellmontage Fix TB 45		$\varnothing 8 \times 6$	9 044 828	9 044 831	1/50 St.