

# Eingelenk-Schnellmontage-Topfscharnier mit sichtbarer Rolle

- ▶ **Selekta Pro 2000 Zwillingsscharnier**
- ▶ **Für System 32**





- ▶ Eingelenk-Zwillingsscharnier mit Aufklipptechnik und sichtbarer Rolle
- ▶ Qualitätseinstufungen nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Büro-, Organisations- und Objektmöbel
- ▶ Getrennte Montage von Topf und Grund-scharnier
- ▶ Aufklippschnellmontage
- ▶ Rollenlänge 39 mm, Rollendurchmesser siehe Zeichnungen unten
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 13 mm
- ▶ Integrierte Exzenter-Auflagenverstellung - 2 mm
- ▶ Integrierte Exzenter-Höhenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Zinkdruckguss vernickelt

## Selekta Pro 2000 Zwillingsscharnier



Scharnier = 2 Töpfe + Grund-scharnier



Auflage mm	Befestigung Bohrung	Zu-haltung	Artikel	Bohrbild 52 x 5,5 mm		Bohrbild 52 x 9 mm		Bohrbild 45 x 9,5 mm		VE
				Zum Anschrauben TH 32	Zum Einpressen TH 33	Zum Anschrauben TX 32 / 52 x 9	Zum Einpressen TX 33 / 52 x 9	Zum Anschrauben TB 32	Zum Einpressen TB 33	
				ø x T	ø x T	ø x T	ø x T	ø x T	ø x T	
 Auflage 5,5 mm	Spreizmuffen Bohrung ø 5 x 11	mit	Topf	0 077 734	0 077 735	0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 St.
		ohne	Grund-scharnier	0 045 067	0 045 067	0 045 067	0 045 067	0 045 067	0 045 067	0 045 067
	Spreizmuffen Bohrung ø 5 x 11	mit	Topf	0 077 734	0 077 735	0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 St.
		ohne	Grund-scharnier	0 045 059	0 045 059	0 045 059	0 045 059	0 045 059	0 045 059	0 045 059
 Auflage 6,5 mm	Spreizmuffen Bohrung ø 5 x 11	mit	Topf	0 077 734	0 077 735	0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 St.
		ohne	Grund-scharnier	0 045 063	0 045 063	0 045 063	0 045 063	0 045 063	0 045 063	0 045 063
	Spreizmuffen Bohrung ø 5 x 11	mit	Topf	0 077 734	0 077 735	0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 St.
		ohne	Grund-scharnier	0 045 055	0 045 055	0 045 055	0 045 055	0 045 055	0 045 055	0 045 055