

Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Intermat 9944 W-45
- ▶ Für Winkelansläge -45°, Öffnungswinkel 125°



- ▶ Automatikscharnier mit Aufclipstechnik
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- ▶ Für Korpuswinkel -45°
- ▶ Für Türdicke 15 - 28 mm
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 12,7 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Material Scharnierarm Zinkdruckguss vernickelt
- ▶ Material Scharnertopf Stahl vernickelt

Intermat 9944 W-45, Öffnungswinkel 125°

vorliegend



| Topfmontage | Bohrbild | Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm | Basis B 10 mm | VE |
|-----------------------------|----------|---|------------------|----------|
| zum Anschrauben TH 42 | | - | 0 077 643 | 1/50 St. |
| zum Einpressen TH 43 | | $\varnothing 10 \times 11$ | 0 077 720 | 1/50 St. |
| Schnellmontage Fix TH 45 | | $\varnothing 10 \times 6$ | 0 077 723 | 1/50 St. |
| zum Einpressen TB 43 | | $\varnothing 8 \times 11$ | 0 077 721 | 1/50 St. |
| Schnellmontage Fix TB 45 | | $\varnothing 8 \times 6$ | 0 077 724 | 1/50 St. |