

Spezialscharnier

- ▶ Intermat Glastürscharnier
- ▶ Automatikscharnier mit Aufklipptechnik, Öffnungswinkel 95°



- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- ▶ Für Türdicken 4 - 6,5 mm
- ▶ Topfdurchmesser 26 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung +2,5 mm / -1,5 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Zinkdruckguss vernickelt / Kunststoff schwarz

Bohrbild	voll vorliegend (Basis B 11 mm)	halb vorliegend (Basis B 2,5 mm)	einliegend (Basis B -4 mm)

Mit Schließautomatik (Intermat 9904)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend	halb vorliegend	einliegend
zum Anschrauben	-	1/50 St.	1/50 St.	1/50 St.
		0 072 960	0 072 967	0 072 968

Zierkappen Typ A



Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
1 verchromt hochglanz	0 040 341	1/50 Set
2 vernickelt matt	0 070 712	1/50 Set
3 vergoldet hochglanz	0 040 340	1/50 Set
4 schwarz	0 070 051	1/50 Set

Set inkl. Kappenaufnahme und Befestigungsschrauben. Für Glasdicken 5,5 - 6,5 mm separate Befestigungsschraube 9 082 429 bestellen.

Zierkappen Typ B



Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
1 verchromt hochglanz	0 040 495	1/50 Set
2 vernickelt matt	0 070 713	1/50 Set
3 vergoldet hochglanz	0 040 494	1/50 Set
4 schwarz	0 070 052	1/50 Set

Set inkl. Kappenaufnahme und Befestigungsschrauben. Für Glasdicken 5,5 - 6,5 mm separate Befestigungsschraube 9 082 429 bestellen.



hettich.com/short/728e48