

Führungssysteme für Holzschubkästen

- ▶ Vollauszug Actro 5D Bodenmontage mit Silent System, optional mit Push to open Silent
- ▶ Belastungsklasse L (40 kg)



- ▶ **Aufschiebmontage** mit Schnäppern
- ▶ Schnäpper muss separat bestellt werden
- ▶ Integrierte Dämpfung **Silent System**
- ▶ Werkzeuglose Höhenverstellung bis + 3 mm, Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm, Neigungsverstellung bis + 4 mm und Radialverstellung bis +/- 1,5 mm
- ▶ Optional: Tiefenverstellung bis + 4 mm
- ▶ Optional: Öffnungssystem Push to open Silent
- ▶ Optional: Aufsteckhalter für Tablaranwendungen
- ▶ Optional: Tablarbodenarretierung
- ▶ Belastbarkeit nach EN15338, Level 3
- ▶ Stahl verzinkt

Nennlänge mm	Bestell-Nr.	VE
	links und rechts	
Belastungsklasse L (40 kg)		
350	9 318 327	1 GN
400	9 318 328	1 GN
450	9 318 329	1 GN
500	9 318 330	1 GN

Hinweise

- | | |
|-----------------------|-----------|
| ▶ Push to open Silent | 366 - 367 |
| ▶ Zubehör | 415 - 418 |
| ▶ Qualitätskriterien | 419 |



hettich.com/short/a9ab20