

# Schiebetürsystem für einliegende Türposition

- ▶ SlideLine M, 2-bahnig / Untenlaufend
- ▶ Systemkomponenten






## 1 Lauf- und Führungsteile

- ▶ Set enthält alle erforderlichen Komponenten für 1 Schiebetür aus Holz oder 55 mm Aluminiumrahmenprofilen
- ▶ Zur Montage am Aluminiumrahmen müssen geeignete Blechschrauben verwendet werden

Abbildung	Silent System	Max. Türgewicht kg	Min. Türbreite mm	Bestell-Nr.	VE
	mit Schließ-, Öffnungs- und Kollisionsdämpfung	10	450	<b>9 201 921</b>	1 Set
		30	450	<b>9 156 338</b>	1 Set
	ohne	30	300	<b>9 156 339</b>	1 Set

## 2 Profile

- ▶ Sets enthalten alle Profilkomponenten für einen 2- oder 3-türigen Schrank
- ▶ Aluminium silber eloxiert

Abbildung	Beschreibung	Länge mm	Bestell-Nr.	VE
	▶ 2-bahniges ungelochtes Profil zum Anschrauben im Schraubkanal oder zum Ankleben mit geeignetem Klebeband	2500	<b>9 227 245</b>	1 Set
	▶ 1-bahniges Profil zum Einpressen in Nut	2500	<b>9 227 246</b>	1 Set
	▶ 2-bahniges ungelochtes Profil zum Anschrauben im Schraubkanal oder zum Ankleben mit geeignetem Klebeband	4000	<b>9 236 576</b>	1/100 St.
	▶ 2-bahniges gelochtes Profil zum Anschrauben	2500	<b>9 227 183</b>	1/100 St.
	▶ 1-bahniges Profil zum Einpressen in Nut	4000	<b>9 239 329</b>	1/100 St.

### Hinweise

- ▶ Schließsysteme 599
- ▶ Zubehör Schiebetürsysteme 583 - 593
- ▶ Konstruktionstipps 594 - 596



[hettich.com/short/438c73](https://hettich.com/short/438c73)