

Fallenschloss mit vormontiertem Drehstangenblockierer



- ▶ Berührungslose und unsichtbare Identifikation mit 125 kHz
- ▶ Kompatibel zu RFID Transponder EM4102 und EM4200 (HITAG und HID auf Anfrage)
- ▶ Einsatz bei Drehtüren und Drehstangen
- ▶ Passend zu Hettich Drehstangen 6/5
- ▶ Einfache Programmierung per Programmierkarte
- ▶ Zur Inbetriebnahme ist eine Programmierkarte, -transponder und zusätzlich mindestens eine Benutzerkarte, -transponder erforderlich
- ▶ **Programmierkarte und Transponder bitte separat bestellen**
- ▶ 1 Programmierkarte und 49 Transponder pro Schloss einlernbar
- ▶ Bis zu 20000 Schließungen bis zum Batteriewechsel, im Standby-Betrieb hält die Batterie bis zu 18 Monate
- ▶ RFID-Lesereichweite abhängig von Transponder und Einbausituation

Set besteht aus:

- ▶ 1 Stück Lese- und Steuereinheit mit vormontiertem Regeladapter
- ▶ 1 Stück Hülse 6/5 mm Drehstange
- ▶ 1 Stück 3 Volt Batterie CR123 A
- ▶ Befestigungsmaterial

Seitenverweis:

- ▶ Drehstangenschloss und Zubehör, siehe Seite 702, 707
- ▶ Technische Hinweise, siehe Seite 620 - 625

Bestell-Nr.	VE
9 277 799	1 Set



hettich.com/short/4a9322