

Zahlenschlösser

- ▶ mit Fixcode
- ▶ mit Freecode

Zahlenschloss 60 mit Fixcode



- ▶ Vierrädriges Zahlenkombinationsschloss für individuelle Kombinationen incl. Anschlagwinkel
- ▶ Funktion wie bei einem Tresor oder Schließfach
- ▶ Persönlichen Code einstellen und Tür schließen
- ▶ Um die Tür zu öffnen, muss der persönliche Code eingegeben werden, der Code bleibt programmiert bis zu einer Umprogrammierung
- ▶ Verwischtechnik zum Schutz gegen Auslesen des Codes, d.h. beim Drehen des Knopfes verwischt die Zahlenkombination auf "0000"
- ▶ Bei Verlust des Codes kann das Schloss über den Notschlüssel geöffnet werden, dieser ist separat zu bestellen
- ▶ Durch Öffnen mit dem Notschlüssel ist der aktuell eingestellte Code nicht gelöscht - Reset durchführen
- ▶ Rechts / links einstellbar
- ▶ Einsetzbar für Fronten:
Holz 16 - 20 mm, Befestigungsadapter muss separat bestellt werden
HPL 12 - 14 mm, Befestigungsadapter und eine Zwischenlage müssen separat bestellt werden
Stahl 0,3 - 3 mm
- ▶ **Riegel, Befestigungsadapter und Zwischenlage bitte separat bestellen**
- ▶ Kunststoff / Zink, schwarz

Seitenverweis:

- ▶ Zubehör, siehe Seite 648 - 649
- ▶ Einbausituation, siehe Seite 650 - 652

Bestell-Nr.	VE
9 277 854	1 St.

Zahlenschloss 61 mit Freecode



- ▶ Vierrädriges Zahlenkombinationsschloss für individuelle Kombinationen incl. Anschlagwinkel
- ▶ Funktion wie bei einem Tresor oder Schließfach
- ▶ Persönlichen Code einstellen und Tür schließen
- ▶ Um die Tür zu öffnen, muss der persönliche Code eingegeben werden
- ▶ Danach ist der Code gelöscht und es muss ein neuer Code eingegeben werden
- ▶ Verwischtechnik zum Schutz gegen Auslesen des Codes, d.h. beim Drehen des Knopfes verwischt die Zahlenkombination auf "0000"
- ▶ Bei Verlust des Codes kann das Schloss über den Notschlüssel geöffnet werden, dieser ist separat zu bestellen
- ▶ Durch Öffnen mit dem Notschlüssel ist der aktuell eingestellte Code nicht gelöscht - Reset durchführen
- ▶ Rechts / links einstellbar
- ▶ Einsetzbar für Fronten:
Holz 16 - 20 mm, Befestigungsadapter muss separat bestellt werden
HPL 12 - 14 mm, Befestigungsadapter und eine Zwischenlage müssen separat bestellt werden
Stahl 0,3 - 3 mm
- ▶ **Riegel, Befestigungsadapter und Zwischenlage bitte separat bestellen**
- ▶ Kunststoff / Zink, schwarz

Seitenverweis:

- ▶ Zubehör, siehe Seite 648 - 649
- ▶ Einbausituation, siehe Seite 650 - 652

Bestell-Nr.	VE
9 277 855	1 St.



hettich.com/short/6f07ef