

Schranksaufhänger

- ▶ SAH 216 mit Aushängesicherung
- ▶ Zur Montage hinter der Rückwand

Schranksaufhänger SAH 216 mit Aushängesicherung




- ▶ Für den Einsatz hinter der Rückwand
- ▶ Integrierte Aushängesicherung verhindert unbeabsichtigtes Herunterfallen des Hängeschranks
- ▶ Nur für Leistenaufhängung
- ▶ Belastbarkeit 55 kg / Stück gemäß EN 15939 im Prüfgestell A
- ▶ Befestigung mit 3 seitlichen Zapfen in der Seitenwand und Verschraubung in der Rückwandnut
- ▶ Ab 16 mm Rückwandversprung einsetzbar
- ▶ Schnelle, komfortable Höhenverstellung über stabile Verstellschraube und Übersetzungsgetriebe: ± 8 mm
- ▶ Tiefenverstellung: max. 25 mm
- ▶ Seitliche Verschiebung: ± 3 mm
- ▶ Stellschrauben sind gegen unbeabsichtigtes Herausdrehen gesichert
- ▶ Ausbebehöhe: 7,5 mm
- ▶ Einsetzbar mit Aufhängeschiene Typ B
- ▶ Stahl verzinkt - voll recyclingfähig
- ▶ Die Verschraubung in die Korpusseite ist ZWINGEND erforderlich

Hinweise:

- ▶ Abdeckkappen SAH 216 bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	VE
9 277 718	1/25 GN

SAH 216 für Oberbodenanwendung



- Verschraubung in Korpusseite mit Spanplattenschraube 3,5 x 20
- Verschraubung im Oberboden mit Spanplattenschraube 3,5 x 30
- Aushängesicherung
- Tiefeneinstellung max. 25 mm
- Höhenverstellung mittels Übersetzungsgetriebe ± 8 mm
- Verschraubung in Korpusseite mit Spanplattenschraube 3,5 x 20

Achtung
Beim SAH 216 müssen mindestens zwei Schrauben gesetzt werden (unten diagonal und oben gerade oder diagonal eingeschraubt).

Abdeckkappen für SAH 215 / SAH 216



- ▶ Bohrdurchmesser 15 mm
- ▶ Kunststoff

Farbe	Bestell-Nr.	VE
grau	0 079 723	1/50 St.
weiß	0 079 719	1/50 St.