

Neu



SecuSelect®
Secu100®
Secustik®
Schnellstift®

New York - 1810/US950S 100NM


duraplus®




HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff **SecuSelect®** mit **Secu100®** + **Secustik®**, abschließbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 M5 x 45	10820740 57,28	10820791 60,01	10820854 54,55	10820820 54,55	1	20
			37 M5 x 50	10820774 57,28	10820803 60,01	10820862 54,55	10820838 54,55	1	20
			43 M5 x 55	10820782 57,28	10820811 60,01	10820871 54,55	10820846 54,55	1	20



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.



Secu100®
Secustik®
VarioFit®

New York - 0810S/US10 100NM

duraplus®





HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®** + **Secustik®** und **VarioFit®**, abschließbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvarianz, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



17

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	10764194 25,07	10764223 27,58	10764231 23,88	10764240 23,88	10	40



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.