

Neu



■ E42NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebeпад für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

duraplus®



Beschreibung	57-62 67-72	Lochung	F69	F77-R	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Schutz-Schlüsselrosette, Paar			10809268 90,20	10809276 112,78	2	12



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

6

Neu



■ E42NSB/42HS ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Außentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebeпад für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

duraplus®



Beschreibung	57-62 67-72	Lochung	F69	F77-R	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Schutz-Schlüsselrosette, Paar			10809401 48,44	10809410 68,96	2	12



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Neu



■ E42NSA/42HS ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Außentüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebeпад für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

duraplus®



Beschreibung	57-62 67-72	Lochung	F69	F77-R	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Schutz-Schlüsselrosette, Paar			10809356 46,69	10809372 66,74	2	12
			10809313 40,85	10809321 51,05		



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®