



5.1 ÖLE

Hartwachs-Siegel

Strapazierfähige 1K-Versiegelung für den gesamten Innenbereich. Auf Basis von pflanzlichen Ölen und Wachskomponenten für eine natürliche Optik und Haptik. Hoher Festkörperanteil, schnelle Trocknung und leicht im Spritzverfahren zu verarbeiten. Frei von giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd. Geprüft nach DIN EN 71 – Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug) und DIN 68861 – Teil 1 (chemische Beständigkeit). Geeignet für die Versiegelung von Holzoberflächen im gesamten Treppen-, Möbel- und Innenausbau.



Farbe	Artikel-Nr.
farblos	785.00000

Auftragsmethoden		Airmix 
Ø Spritzdüse (mm):	1,6–1,8	0,28
Spritzdruck (bar):	2,0–3,0	0,5–1,0
Auftragsmenge (g/m ²):	40–60	40–60
Ergiebigkeit (m ² /Liter):	8	8

Trocknung (bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte)	
staubtrocken:	1 Stunde
überarbeitbar:	5 Stunden (über Nacht im Rollverfahren)
belastbar:	7 Tage

Verarbeitungsverviskosität	gebrauchsfertig
----------------------------	-----------------

Gebinde	VE
1 L	6
5 L	4
20 L	1



Der neue **HARTWACHS-SIEGEL** verleiht eine natürlich elegante Anmutung und gleichzeitig eine hohe Strapazierfähigkeit.

Am besten jetzt testen!

**ROBUSTE
ELEGANZ**
für Treppen und Möbel