


Holzschutzwachs

Lösemittelhaltiges, aromatenfreies Flüssigwachs. Zur universellen Oberflächenbehandlung von rohen Hölzern im Innenbereich wie z. B. Buche, Eiche, Fichte, Ahorn oder Esche. Wohnmöbel, Kindermöbel, Wand- und Deckenvertäfelungen, Leisten usw. erhalten eine sehr glatte, griffige, dekorative und beanspruchbare Wachsbeschichtung. Erfüllt die Prüfnormen DIN 68861-1C (chemische Beanspruchung) und DIN 53160 (speichel- und schweißsecht).






farblos



weiß

Farbe	Artikel-Nr.
farblos	7990.00000
weiß	7990.00005

Auftragsmethoden			
Ø Spritzdüse (mm):	1,5–1,8	–	–
Spritzdruck (bar):	2,0–2,5	–	–
Auftragsmenge (g/m ²):	100	80	60
Ergiebigkeit (m ² /Liter):	6	10	15

Trocknung (bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte)	
griffest:	30 Minuten
überarbeitbar:	über Nacht
stapelfähig:	2 Tage
voll belastbar:	7 Tage

Verarbeitungsverviskosität	gebrauchsfertig
-----------------------------------	-----------------



Gebinde	VE
1 L	6
5 L	4

Antikwachs (flüssig)

Bienenwachs-Lösung. Zur Behandlung von rohen Holzoberflächen im Innenbereich wie Möbel, Türen, Wand- und Deckenverkleidungen. Geeignete Hölzer sind z. B. Buche, Eiche, Fichte, Ahorn oder Esche. Ergibt glatte, griffige und optisch sehr ansprechende Oberflächen. Nicht anzuwenden auf rauen Oberflächen, Fußböden und in Spritzwasserbereichen.



Farbe	Artikel-Nr.
farblos	7966.00000

Auftragsmethoden		
Auftragsmenge (g/m ²):	80	60
Ergiebigkeit (m ² /Liter):	10	18

Trocknung (bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte)	
griffest:	30 Minuten
überarbeitbar:	über Nacht

Verarbeitungsverviskosität	gebrauchsfertig
-----------------------------------	-----------------

Gebinde	VE
1 L	6