

7. SCHELLACKE

Schellack-Politur

Seidenglänzende, geruchsneutrale Politur auf natürlicher Bindemittelbasis. Trocknet während der Verarbeitung und klebt nicht nach. Für mechanisch gut belastbare sowie schmutz- und wasserabweisende Oberflächen. Universell einsetzbar für höchste Ansprüche zur transparenten, geschlossenenporigen Holzoberflächenveredelung im Innenbereich für Möbel aller Art und zugehörige Anbauteile. Insbesondere für geruchsneutrale Innenanstriche von Schränken, Schubladen sowie zur Restaurierung antiker Möbel.



Farbe	Artikel-Nr.
hellblond	1250.00000
farblos	1252.00001

Auftragsmethoden	
Ergiebigkeit (m ² /Liter):	12

Verdünnung	Spezialverdünnung MP
-------------------	----------------------

Trocknung (bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte)
Durchgetrocknet über Nacht.

Gebinde	VE
1 L	6
5 L	4

Schellack-Mattierung SPEZIALMARKE® blond

Wachshaltige, schnelltrocknende Mattierung auf natürlicher Bindemittelbasis. Für abrieb- und kratzbeständige sowie schmutz- und wasserbeständige Oberflächen. Zur transparenten, offenporigen Holzoberflächenveredelung im Innenbereich für Möbel aller Art und zugehörige Anbauteile, insbesondere für geruchsneutrale Innenanstriche von Schränken und Schubladen sowie zur Restaurierung antiker Möbel.



Farbe	Artikel-Nr.
SPEZIALMARKE® blond	1230.00000

Auftragsmethoden	
Ergiebigkeit (m ² /Liter):	12

Verdünnung	Spezialverdünnung MP
-------------------	----------------------

Trocknung (bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte)
Durchgetrocknet über Nacht.

Gebinde	VE
1 L	6
5 L	4

Schellack Streich- und Spritzlack

Glänzende, naturfarbige Schellack-Naturharz-Kombination auf natürlicher Bindemittelbasis. Schnelltrocknend, geruchsneutral, PVC-fest sowie abrieb- und kratzbeständig. Erzeugt wasser- und schmutzbeständige Oberflächen. Zum transparenten Lackieren von Möbeln aller Art und zugehörigen Anbauteilen, Bilderrahmen, Spielzeug, insbesondere für geruchsneutrale Innenanstriche von Schränken und Schubladen sowie zur Restaurierung antiker Möbel. Schellack Streich- und Spritzlack ist aufgrund seiner geringen Eigenfarbe hervorragend für die Behandlung roher, heller Hölzer im Innenbereich geeignet.



Farbe	Artikel-Nr.
Streich- und Spritzlack	1260.00000

Auftragsmethoden		
Ø Spritzdüse (mm):	1,5–1,8	–
Spritzdruck (bar):	2,5–3,5	–
Auftragsmenge (g/m ²):	100	80
Ergiebigkeit (m ² /Liter):	6	12

Verdünnung	Spezialverdünnung MP (zum Streichen bis zu 20%, bei Spritzauftrag 20–40%)
-------------------	---

Trocknung (bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte)	
staubtrocken:	15 Minuten
überlackierbar:	über Nacht
stapelfähig:	3 Tage

Gebinde	VE
1 L	6