



Universal-Spritzlack 9260

Hochwertiger, wasserverdünnbarer, schnell trocknender, farbloser 1K-Grund- und Überzugslack mit sehr guter Lichtechtheit, Füllkraft und Schleifbarkeit. Der geschlossene Lackfilm ist beständig gegen haushaltsübliche Reinigungs- und Pflegemittel, Alkohol und gegen Weichmacher aus Dichtungsprofilen. Handschweißecht und cremebeständig. Umweltschonend, geruchsarm, NMP-frei, phtalatweichmacherfrei (geeignet zur Lackierung von Kinderspielzeug). VOC-Decopaintkonform. Für die offenporige Lackierung von Holzoberflächen im Innenbereich (Wohnmöbel, Kindermöbel, Innenausbau). Besonders geeignet zum Spritzen stehender Flächen wie z.B. Türen, Treppenstufen oder Möbel. Zur Überlackierung von CLOU® WL-Decklacken geeignet. Erfüllt die Prüfnormen DIN 68861-1B (chemische Beanspruchung), DIN 4102-B1 (Schwerentflammbarkeit), DIN 53160, Teil 1, Teil 2 (Speichel- und Schweißechtheit) und DIN EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug).



Glanzgrad	Artikel-Nr.
seidenmatt	9260.00000
matt	9260.00001
seidenglänzend	9260.00003

Auftragsmethoden		
Ø Spritzdüse (mm):	1,8	0,23
Spritzdruck (bar):	2,5–3,0	80–100
Auftragsmenge (g/m ²):	90–110	100–120
Ergiebigkeit (m ² /Liter):	5	5

Trocknung (bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte)	
staubtrocken:	30 Minuten
überlackierbar:	ab 2 Stunden
belastbar:	14 Tage

Verdünnung	reines Wasser
Verarbeitungsviskosität	gebrauchsfertig

Gebinde	VE
5 L	4
10 L	2
25 L	1

