

Zweihand-Exzenter-Schleifer Druckluft



>> siehe Seite 76



Ø (mm)	Hub (mm)	Gewinde	Umdrehung (U/min)	Modell	Artikel-Nr.
200	5,0	8 Schrauben	10.000	ROS2850CV	8994850111
150	5,0	5/16"	12.000	ROS2650CV	8994650111
150	10,0	5/16"	12.000	ROS2610CV	8994610111

Mirka ROS2 – Bessere Kontrolle kombiniert mit hohem Abtrag.

- Hoher Abtrag
- Ergonomisches Design ermöglicht dem Anwender eine hervorragende Stabilität während des Schleifprozesses
- Einfach in der Handhabung
- Optionaler seitlicher Handgriff ermöglicht dem Anwender eine zusätzliche Greifmöglichkeit
- Bessere Kontrolle und geringerer Arbeitsaufwand



Lieferumfang

- PU-Grip-Teller
- Schutzauflage
- Nippel + Adapterset

Zubehörempfehlung

Schläuche
Seite 104

Schleifteller
Seite 88 - 89

Schutzauflagen
Seite 91 - 92

Softauflagen
Seite 93 - 94

Standard-Schlauch Ø 27 mm x 4 m  MIN6519411	ROS  Ø 200 mm	Schleifteller Ø 200 mm  8295885111	Schutzauflage Ø 200 mm  8296810111	
Schlauch mit integr. Koaxialschlauch Ø 27 mm x 5,5 m  8992514511	 Ø 150 mm	Schleifteller Ø 150 mm  8292605011	Schutzauflage Ø 150 mm  8295610111	Softauflage Ø 150 mm  8295650111

= siehe Seiten Schleifteller, Schutzauflagen, Softauflagen