



>> siehe Seite 76



Ø (mm)	Hub (mm)	Eigenabsaugung	Gewinde	Umdrehung (U/min)	Modell	Artikel-Nr.
150	2,5		5/16"	12.000	ROS625CV	8993025111
150	5,0		5/16"	12.000	ROS650CV	8993000111
150	2,5	•	5/16"	12.000	ROS625DB*	8993225111
150	5,0	•	5/16"	12.000	ROS650DB*	8993200111
125	2,5		5/16"	12.000	ROS525CV	8992725111
125	5,0		5/16"	12.000	ROS550CV	8992700111
77	2,5		1/4"	12.000	ROS325CV	8993325111
77	2,5	•	1/4"	12.000	ROS325DB*	8993425111
77	2,5	ohne Absaugung	1/4"	12.000	ROS325NV	8993320111

Mirka ROS – immer zuverlässig!

- Für viele Oberflächen geeignet
- Einfache Handhabung
- Geringes Gewicht



Lieferumfang

- PU-Grip-Teller
- Schutzauflage (außer NV)
- Nippel + Adapterset
- *Absaugschlauch und Staubbeutel (Eigenabsaugung)

Zubehörempfehlung

	Schläuche Seite 104	Schleifteller Seite 88 - 89	Schutzauflagen Seite 91 - 92	Softauflagen Seite 93 - 94
Standard-Schlauch Ø 27 mm x 4 m				
MIN6519411				
Schlauch mit integr. Koaxialschlauch Ø 27 mm x 5,5 m				
8992514511				
	ROS	Schleifteller Ø 150 mm	Schutzauflage Ø 150 mm	Softauflage Ø 150 mm
		A	M	R
	Ø 150 mm	8292605011	8295610111	8295650111
		Schleifteller Ø 125 mm	Schutzauflage Ø 125 mm	Softauflage Ø 125 mm
		B.1	N	S
	Ø 125 mm	8292502011	8295511011	8295530111
		Schleifteller Ø 77 mm	Schutzauflage Ø 77 mm	Softauflage Ø 77 mm
		C	O	T
	Ø 77 mm	8294791211	8294710111	8294700111

■ = siehe Seiten Schleifteller, Schutzauflagen, Softauflagen