



1x Steckdose (Rückseite)  
1x socket (back)  
1x presa (posteriore)

## professionalLINE LED Baustrahler X

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Beste Ausleuchtung durch superhelle OSRAM LEDs.
- Stufenlose Dimm-Funktion für 10% bis 100% Licht für anwendungsspezifische Ausleuchtung.
- Spritzwassergeschützte Steckdose mit selbstschließendem Deckel.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- Gummi-Kantenschutz für beste Standfestigkeit.
- Mit ausklappbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
- Robustes Kunststoffgehäuse.

## professionalLINE LED Construction Worklight X

For indoor and outdoor use, IP 54.

- Best lighting due to super bright OSRAM LEDs.
- Stepless dimming function for 10% to 100% light for application-specific illumination.
- Splash-proof socket with self-closing cover.
- With ON/OFF switch.
- The RN cable is very robust, oil-resistant and particularly suitable for professional use.
- Rubber edge protection for best stability.
- With fold-out mounting bracket for positioning or mounting on brennenstuhl® tripods.
- Robust plastic housing.

## professionalLINE Faretto mobile a LED X

Adatto all'uso per l'ambiente esterno ed interno, IP 54.

- LED OSRAM superluminosi per un'illuminazione ottimale.
- Funzione di dimmerazione continua per una luce dal 10% al 100% per illuminazione specifica per l'applicazione.
- Presa di corrente a prova di spruzzi d'acqua con coperchio a chiusura automatica.
- Con interruttore On/Off.
- Il cavo RN è molto robusto, resistente all'olio e particolarmente adatto all'uso professionale.
- Paraspigoli in gomma per una migliore stabilità.
- Con staffa di supporto pieghevole regolabile per la posizione eretta o per il fissaggio su cavalletti brennenstuhl®.
- Alloggiamento robusto in plastica.



### TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

|   |  |  |
|---|--|--|
| Artikelnummer / Product number / N° articolo  | 9171330900                                     | 9171330901                                     |
| EAN / EAN / Codice a Barre  | 4007123675791                                  | 4007123675807                                  |
| Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class /<br>Classe di efficienza energetica | E  | E  |
| Lichtstrom / Luminous flux / Flusso Luminoso  | 8900 lm  | 12700 lm                                       |
| Leistung / Power / Potenza  | 80 W   | 120 W  |
| Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura<br>del colore                       | 5000 K   | 5000 K   |
| Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria<br>di protezione (IP)          | IP54   | IP54   |
| Kabellänge / Cable length / Lunghezza del cavo  | 5 m  | 5 m  |
| Kabelbezeichnung / Cable designation /<br>Designazione del cavo                       | H07RN-F 3G1,5                                  | H07RN-F 3G1,5                                  |
| Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli<br>urti                          | IK 07  | IK 07  |
| Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione                                | I  | I  |
| Gehäusefarbe / Housing colour / Colore della scatola                                  | schwarz/orange / black/orange / nero/arancione | schwarz/orange / black/orange / nero/arancione |

8900  
LUMEN

12700  
LUMEN