



LED Arbeitsstrahler JARO

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Standfestes, klappbares Gestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspannverschluss.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.

LED Arbeitsstrahler JARO ab 5800lm (50W)

- Schalter mit Lichtstufenfunktion 100% - 50% - 25%.

LED Work Light JARO

For indoor and outdoor use, IP 65.

- LED spotlight with super-bright Everlight SMD LEDs.
- Solid, modern aluminium housing.
- Stable, foldable frame with plastic protective corners and ergonomically shaped plastic carrying handle.
- Spotlight can be continuously swivelled and locked with one hand by means of a quick-release lock.
- Front screen made of safety glass.

LED Work Light JARO from 5800lm (50W)

- Switch with light level function 100% - 50% - 25%.

LED Work Light JARO

Adatto all'uso per l'ambiente esterno ed interno, IP 65.

- Faretto LED con LED SMD Everlight superluminosi.
- Solido e moderno alloggiamento in alluminio.
- Telaio stabile e pieghevole con angoli protettivi in plastica e maniglia di trasporto ergonomica in plastica.
- Il faretto può essere orientato in modo continuo e bloccato con una sola mano per mezzo di una serratura a sgancio rapido.
- Schermo frontale in vetro di sicurezza.

Faro Led portatile JARO da 5800lm (50W)

- Interruttore con funzione di livello di luce 100% - 50% - 25%.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1171250047	1171250747	1171250943
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123685004	4007123685011	4007123685141
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe di efficienza energetica	D	D	D
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	11500 lm	17500 lm	23000 lm
Leistung / Power / Potenza	100 W	150 W	200 W
Kabellänge / Cable length / Lunghezza del cavo	5 m	5 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Designazione del cavo	H05RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP65	IP65	IP65
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK08	IK08	IK08
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	I	I	I
Farbe / Colour / Colore	schwarz / black / nero	schwarz / black / nero	schwarz / black / nero

11500
LUMEN

17500
LUMEN

23000
LUMEN