



LED Arbeitsstrahler JARO

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspannverschluss.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.

LED Work Light JARO

For indoor and outdoor use, IP 65.

- LED Light with extra bright Everlight SMD LEDs.
- Solid and modern aluminium casing.
- Stable steel tube frame with plastic corner protectors and ergonomically formed plastic carrier handle.
- Steplessly pivotable light which can be locked with one hand by means of a quick-release fastener.
- With safety glass.

Faro Led portatile JARO

Adatto all'uso per l'ambiente esterno ed interno, IP 65.

- Faro Led con Everlight SMD-Led super luminosi.
- Alloggiamento d'alluminio moderno e solido.
- Stabile supporto in tubo d'acciaio con angoli di protezione in plastica e maniglia di trasporto ergonomica.
- Faretto girevole a rotazione continua e bloccabile con una sola mano mediante il dispositivo di fissaggio a sgancio rapido.
- Vetro di protezione in infrangibile.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Artikelnummer / Product number / N° articolo	1171250906	1171250913	1171250920
EAN / EAN / Codice a Barre	4007123676323	4007123676330	4007123676354
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe di efficienza energetica	F	F	F
Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Flusso luminoso totale	1950 lm	2650 lm	4400 lm
Leistung / Power / Potenza	20 W	30 W	50 W
Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore	6500 K	6500 K	6500 K
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) / Categoria di protezione (IP)	IP65	IP65	IP65
Kabellänge / Cable length / Lunghezza del cavo	2 m	3 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation / Designazione del cavo	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0
Schlagfestigkeit / Impact strength / Resistenza agli urti	IK08	IK08	IK08
Schutzklasse / Protection class / Classe di protezione	I	I	I
Farbe / Colour / Colore	schwarz/gelb / black/yellow / nero/gialloa	schwarz/gelb / black/yellow / nero/gialloa	schwarz/gelb / black/yellow / nero/gialloa

1950 LUMEN

2650 LUMEN

4400 LUMEN