

HAUSTÜR BESCHLAG

SCHUTZGARNITUREN ESI (EN2) - Serie 2089 / 2094

SCHUTZGARNITUR SERIE 2089

Technische Details:

- Ausführung KS = 72 mm Entfernung
8 mm Vierkant / Befestigungsschrauben für Tst. 36 - 53 mm.
- Ausführung KSH = 92 mm Entfernung
8 mm Vierkant mit Hülse 8 auf 10 mm / Befestigungsschrauben für Tst. 64 - 83 mm.
- Knopf links/rechts verwendbar
- Zylinderziehschutz für Zylinderüberstände 8 - 15 mm
- Rosetten - Innengarnitur Smart Clip festdrehbar
gelagert mit Hochhaltefeder in Sonderausführung.
- geprüft gem. DIN 18257 ES | EN 1906 EN2

Beachten Sie bitte, dass die Schutzklasse lt. Prüfung nur mit speziell dafür ausgelegten Garnituren aus der Smart-Clip-Serie erzielt wird. Eine Kombination mit anderen Rosettengarnituren ist jederzeit möglich, jedoch entspricht die Kombination dann keiner Prüfklasse.



Artikelübersicht:

Schutzgarnitur 1802 ROS/2089/3128 KS (KSH),
Smart-Clip Halbgarnitur 1802/2336SC, Edelstahl matt (OF60)

Artikelnr.	Ausführung	o. MwSt.	m. MwSt.
22035	72 mm (KS)	111,76 €	133,00 €
22036	92 mm (KSH)	111,76 €	133,00 €



Artikelübersicht:

Schutzgarnitur 1801 ROS/2089/3126 KS (KSH),
Smart-Clip Halbgarnitur 1802/2336SC, Edelstahl matt (OF60)

Artikelnr.	Ausführung	o. MwSt.	m. MwSt.
33204	72 mm (KS)	123,52 €	147,00 €
33205	92 mm (KSH)	123,52 €	147,00 €