

## HW-WPL-Schwenkmesserkopf Z2 HW Adjustable Beveling Cutterhead Z2

**4056 HW**

- Zum Fügen und zum Einstellen auf verschiedene Fasewinkel, für Steil- und Flachfasen sowie für Gehrungsarbeiten
- Diese Konstruktion verfügt über eine Einstellhilfe, um die Schwenkelemente durch eine innenliegende Rasterung um jeweils 7,5° in Stufen zu verstellen. Dadurch sind gängige Fasewinkel wie 7,5°, 15°, 22,5°, 30° oder 45° ohne zeitraubende Feineinstellung möglich.
- Tragkörper aus Stahl
- Rechts- und Linkslauf
- MAN / Handvorschub

- For jointing and to bevel different angles as well as mitre cuts.
- The construction has an adjustment scale allowing the swivel arm to lock into notches in 7.5° increments – thus allowing common angles such as 7.5°, 15°, 22.5°, 30° and 45° to be easily set without time consuming fine-tuning.
- Body in steel
- MAN / manual feed
- clockwise and anti clockwise rotation



D	Flugkreis 45°	B	d	bis° / to°	n	Best.-Nr./Part No.	Euro
110	127	40,0	30	45°	7.000 – 9.000	4056.110.30	400,00
120*	137	40,0	30	45°	6.400 – 8.500	4056.120.30	311,00
130	155	50,0	30	67°	5.000 – 8.500	4056.130.30	455,00
150	173	50,0	30	90°	5.100 – 7.400	4056.150.30	470,00

\* D = 120 mm Leichtmetall-Legierung / light metal alloy

Ersatzwendeplatten	Replacement knives	B	H	St	Best.-Nr./Part No.	Euro
HW-Wendeplatte	HW turnblade	40,0	12,0	1,5	4200.040.00	5,75
HW-Wendeplatte	HW turnblade	50,0	12,0	1,5	4200.050.00	4,25

Ersatzteile	Spare parts	Best.-Nr./Part No.	Euro
Spannkeil 40 mm	clamping jaw 40 mm	4056.040.01	17,60
Spannkeil 50 mm	clamping jaw 50 mm	4056.050.01	1,65
Spannschraube M6x8 (SW3)	lock screw M6x8 (SW3)	4067.200.04	1,65
Spannschraube M5x16 für Klemmung (SW4)	lock screw M5x16 for clamp (SW4)	4056.000.10	5,55
T-Spannschlüssel SW3	T-clamping key SW3	4067.000.30	6,20
T-Spannschlüssel SW4	T-clamping key SW4	4835.000.20	6,20

