



Ponal Classic Holzleim

Ponal Classic ist ein gebrauchsfertiger, wasserbasierter Holz- und Bastel-leim. Ideal für Montage-, Fugen- und Flächenverleimungen sowie Bastelarbeiten.

Produkteigenschaften

- Trocknet transparent
- Erfüllt nach DIN EN 204 die Beanspruchungsgruppe D 2
- Sehr hohe Verleimungsfestigkeit
- Lösemittelfrei

Verwendungszweck

- Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen)
- Fugenverleimung (Massivholzanleimer)
- Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten, Furnierkanten o.Ä.)
- Ideal für Bastelarbeiten

Verarbeitung

- Offene Zeit: bei 20 °C Raumtemperatur max. 12 Minuten
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5 °C (Weißpunkt)
- Verbrauch: ca. 150 g/m²
- Pressdruck: mindestens 15 N/cm²
- Frischer Leim mit Wasser entfernbar

Lagerung

Kühl und frostfrei lagern. Zur optimalen Restentleerung Flaschen auf der Seite lagern.

UV-Gruppe 60

Artikel-Kurz.	Art der Verpackung	EAN
PN60	12 Standtuben à 60 g	4 015000 403337
PN15	12 Flaschen à 120 g	4 015000 088732
PN18	12 Flaschen à 225 g	4 015000 079433
PN10	10 Flaschen à 550 g	4 015000 079464
PN12N	12 Dosen à 760 g	4 015000 071253
PN4	1 Eimer à 5 kg	4 015000 840606
PN3	1 Eimer à 10 kg	4 015000 840613

Ponal Express Holzleim

Ponal Express ist ein gebrauchsfertiger, wasserbasierter und schnell abbindender Weißleim. Ideal, wenn schnell weiterverarbeitet oder schnell belastet werden soll.

Produkteigenschaften

- Holzleim mit Schnellkraft
- Erfüllt nach DIN EN 204 die Beanspruchungsgruppe D 2
- Der Pressdruck soll mindestens 15 N/cm² betragen
- Lösemittelfrei

Verwendungszweck

Schnell belastbarer Holzleim für:

- Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen)
- Fugenverleimung (Massivholzanleimer, Brettungen)
- Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten o.Ä.)
- Furnier- und Kunststoffkantenanleimung

Verarbeitung

- Offene Zeit: beträgt bei 20 °C Raumtemperatur max. 8 Minuten
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter +7 °C (Weißpunkt)
- Verbrauch: ca. 150 g/m²
- Schnell trocken in 5 Minuten
- Frischer Leim mit Wasser entfernbar

Lagerung

Kühl und frostfrei lagern. Zur optimalen Restentleerung Flaschen auf der Seite lagern.

UV-Gruppe 60

Artikel-Kurz.	Art der Verpackung	EAN
PN60X	12 Standtuben à 60 g	4 015000 403306
PN12X	12 Flaschen à 60 g	4 015000 074230
PN15X	12 Flaschen à 120 g	4 015000 088749
PN18X	12 Flaschen à 225 g	4 015000 071291
PN10X	10 Flaschen à 550 g	4 015000 071994
PN3XN	1 Eimer à 10 kg	4 015000 840620