



205 PZ

für Profilzylinder vorgerichtet, Riegel 1-tourig.

Dornmaß	Entfernung	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
25	-	-	20	160		X	R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3325546
30	-	-	20	160		X	R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3325549
35	-	-	20	160		X	R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3325547
40	-	-	20	160		X	R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3325548
45	-	-	20	160		X	R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3340765
50	-	-	20	160		X	R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3333683

Geeignete Schließbleche

Artikel	Schließblechart				Ausführung				
	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	abgerundet	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase	mit Kunststoffhinterfütterung
205									
0211				X	X	X	X		