



**211 PZ**

für Profilzylinder vorgerichtet, Riegel 2-tourig.

Dornmaß	Entfernung	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	-	-	20	157	X		R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		98	3332556
55	-	-	20	157	X		R/L	Edelstahl matt gebürstet	mit		92	3109976
55	-	-	20	160		X	R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		98	3299609
55	-	-	20	160		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	mit		98	3109981
60	-	-	20	160		X	R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		98	3333684
65	-	-	20	160		X	R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		98	3330479
65	-	-	20	160		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	mit		98	3110004
80	-	-	20	160		X	R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3354276
80	-	-	20	160		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	mit		92	3110025

**WC**

**211 WC**

Badezellen-Ausführung mit 8 mm Olivennuss, 10,5 mm Riegelausschluss 1-tourig.

Dornmaß	Entfernung	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	-	8	20	157	X		R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3361538
55	-	8	20	160		X	R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		98	3333687
55	-	8	20	160		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	mit		92	3109927
55	-	8	24	160		X	R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3403297
60	-	8	20	160		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	mit		92	3139526

**Geeignete Schließbleche**

Artikel	Schließblechart				Ausführung				
	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	abgerundet	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase	mit Kunststoffhinterfütterung
211									
0211				X	X	X	X		