



429 1/2 für Falztüren
als Fallenschloss (ohne Riegel)

Dornmaß	Entfernung	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	-	8	20	170	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3311488
55	-	8	20	170	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3311489
55	-	8	20	170		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		98	3327053
55	-	8	20	170		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		98	3348812
55	-	8	20	170		X	LS	Edelstahl matt gebürstet	mit		98	3115163
55	-	8	20	170		X	RS	Edelstahl matt gebürstet	mit		98	3115171

429 für Stumpfüren
als Fallenschloss (ohne Riegel)

Dornmaß	Entfernung	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	-	8	24	170		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3333685
55	-	8	24	170		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3333686
60	-	8	24	170		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3378524
60	-	8	24	170		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3378523

Geeignete Schließbleche

für Falztüren									
Artikel	Schließblechart				Ausführung				
	429 1/2	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	abgerundet	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase
X					X	X	X		
0430	X				X	X	X		

für Stumpftüren									
Artikel	Schließblechart				Ausführung				
	429	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	abgerundet	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase
		X			X	X	X		
0429		X			X	X	X		