



**486 PZ**

für Profilzylinder vorgerichtet, Riegel 2-tourig.

| Dornmaß | Entfernung | Nussvierkant | Stulpbreite | Stulplänge | abgerundet | kantig | Richtung | Stulpoberfläche                  | Schließblech | Ausführung | Materialgruppe | Materialnummer |
|---------|------------|--------------|-------------|------------|------------|--------|----------|----------------------------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| 55      | -          | -            | 20          | 232        | X          |        | R/L      | altsilberfarbig lackiert GE 1356 | mit          |            | 92             | 3325390        |
| 55      | -          | -            | 24          | 232        | X          |        | R/L      | altsilberfarbig lackiert GE 1356 | mit          |            | 98             | 3333485        |
| 55      | -          | -            | 24          | 232        | X          |        | R/L      | Edelstahl matt gebürstet         | mit          |            | 92             | 3115864        |
| 55      | -          | -            | 24          | 235        |            | X      | R/L      | altsilberfarbig lackiert GE 1356 | mit          |            | 98             | 3327054        |
| 55      | -          | -            | 24          | 235        |            | X      | R/L      | Edelstahl matt gebürstet         | mit          |            | 98             | 3115869        |
| 60      | -          | -            | 24          | 232        | X          |        | R/L      | Edelstahl matt gebürstet         | mit          |            | 92             | 3115877        |
| 60      | -          | -            | 24          | 235        |            | X      | R/L      | altsilberfarbig lackiert GE 1356 | mit          |            | 92             | 3374929        |
| 65      | -          | -            | 24          | 235        |            | X      | R/L      | altsilberfarbig lackiert GE 1356 | mit          |            | 98             | 3354279        |
| 65      | -          | -            | 24          | 235        |            | X      | R/L      | Edelstahl matt gebürstet         | mit          |            | 92             | 3115895        |

**Geeignete Schließbleche**

| Artikel | Schließblechart    |                    |                       |                   | Ausführung |            |                                 |              |                              |
|---------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|---------------------------------|--------------|------------------------------|
|         | Winkelschließblech | Lappenschließblech | U-Profil-Schließblech | Flachschließblech | kantig     | abgerundet | DIN Links/DIN rechts verwendbar | mit Feilnase | mit Kunststoffinterfütterung |
| 486     |                    |                    |                       |                   |            |            |                                 |              |                              |
| 0486    |                    |                    |                       | X                 | X          | X          | X                               |              |                              |