



Schlösser

Schiebetüren



1609 PZ

für Profilylinder vorgerichtet.

Dornmaß	Entfernung	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	-	-	20	257	X		R/L	Edelstahl matt gebürstet	mit		92	3127500
55	-	-	20	260		X	R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		98	3335912
55	-	-	24	260		X	R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		98	3321838
55	-	-	24	260		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	mit		98	3108334



1609 BB

Bunbart mit 1 Klappingschlüssel Facon 18.

Dornmaß	Entfernung	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	-	-	20	257	X		R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3343775
55	-	-	20	260	X		R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3376977
55	-	-	20	257	X		R/L	Edelstahl matt gebürstet	mit		92	3141691
55	-	-	20	260		X	R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		98	3333426
55	-	-	24	260		X	R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		98	3322840
55	-	-	24	260		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	mit		98	3108287



1609 WC

Badezellen-Ausführung mit 8 mm Olivennuss.

Dornmaß	Entfernung	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	-	-	24	260		X	R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3386945
55	-	-	24	260		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	mit		98	3168459