



**1632 PZW**

für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel.

Dornmaß	Entfernung	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	55	8	20	203	X		R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		98	3368193
55	55	8	20	206		X	R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		98	3340761
55	55	8	20	206		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	mit		92	3108588



**1632 WC**

Badezellen-Ausführung mit 8 mm Olivennuss.

Dornmaß	Entfernung	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	48	8	20	206	X		R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3416598

**Geeignete Schließbleche**

Artikel	Schließblechart				Ausführung				
	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	abgerundet	DIN links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase	mit Kunststoffhinterfüterung
1632									
0631				X	X	X	X		