



60 PZ

für Profilzylinder vorgerichtet, Riegel 2-tourig.

Dornmaß	Entfernung	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
30	-	-	24	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3445512
30	-	-	24	160		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne		99	3445513
30	-	-	24	160		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	99	3445521
35	-	-	24	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3445514
35	-	-	24	160		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne		99	3445515
35	-	-	24	160		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	99	3445522
40	-	-	24	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3445516
40	-	-	24	160		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne		99	3445517
40	-	-	24	160		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	99	3445523
45	-	-	24	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3445518
45	-	-	24	160		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne		99	3445519
45	-	-	24	160		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	99	3445524

Geeignete Schließbleche

Artikel	Schließblechart				Ausführung				
60	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	abgerundet	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase	mit Kunststoffhinterfütterung
130-03-24					X	X		X	
0148-03-24					X	X		X	