



# Schlösser für Rohrrahmentüren

## Hakenfalle



### 1625 PZW

für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel.

Dornmaß	Entfernung	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
30	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3446232
30	92	8	24	245		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne		93	3309110
35	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3336035
35	92	8	24	245		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne		93	3309111
40	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3441485
40	92	8	24	245		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne		93	3309113
45	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3444738
45	92	8	24	245		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne		93	3309115



### 1625 F PZW

für Profilzylinder vorgerichtet, mit Stahlführungsbolzen, mit Wechsel.

Dornmaß	Entfernung	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
30	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3450054
35	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3360946
40	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3352260

## Geeignete Schließbleche

Artikel	Schließblechart				Ausführung				
	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	abgerundet	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase	mit Kunststoffhinterfütterung
0625-92				X	X		X		

Artikel	Schließblechart				Ausführung				
	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	abgerundet	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase	mit Kunststoffhinterfütterung
0625-92 F				X	X		X		