



ClearoPAG CP2 FHM zum temperieren des FROTH-PAK™ Systems

ACHTUNG!!!

Um eine Überhitzung zu vermeiden, sollte die Heizmatte nur bei Bedarf verwendet werden und nicht länger als 30 Minuten am Stück betrieben werden!!!



Flexible und extra dünne Heizmatte, welche speziell für den Baustelleneinsatz zum „temperieren/warmhalten“ des FROTH-PAK™ Systems entwickelt wurde. Somit ist gewährleistet, dass eine optimale Verarbeitungstemperatur der Dosen (ISO + Polyol) von ca. + 20 °C erzielt wird.

- immer eine optimale Verarbeitungstemperatur
- vielseitig einsetzbar
- Stromversorgung mit 230 V bei Bedarf mit einem Trafo auch über 12 V zu betreiben
- geliefert in einer verschleißbaren Kunststoffhülle

Temperaturbereich	ca. + 40 °C
Anschluss	230 V (40 W)
Maße (BxTxH)	370 x 290 x 2 (8) mm
Gewicht	0,2 kg

1x ClearoPAG CP2 FHM inkl. Kabel in einer Kunststoffhülle
Art.Nr.: 600456 EAN: 4260021875599

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lager- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind daher immer durchzuführen.

ClearoPAG GmbH
Südstraße 6 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: (05425) 5035 · Fax: (05425) 7133
E-Mail: info@clearopag.de

Immer richtig temperiert

Die Vorteile

Technische Daten

Lieferumfang

Technische Änderungen vorbehalten.
Für Druckfehler keine Haftung.
© 2019 by ClearoPAG GmbH
Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit unserer Genehmigung.



Im Downloadbereich unter www.clearopag.de finden Sie Sicherheitsdatenblätter, Prüfungszeugnisse, etc.