

1K



MF 167 CLICK&FIX

DURAVALVE EC1+ SWS

Füll- und Dämmstoff im Click&Fix-Schnellwechselsystem
MF 167 ist besonders haftstark, flexibel und dauerelastisch. Fugenbewegungen können optimal aufgenommen werden, womit die dauerhaft funktionale Fuge die Wärme- und Schalldämmung gewährleisten kann. MF 167 wurde speziell für die dauerhaft luftdichte Montage von Bauelementen entwickelt und leistet somit einen langfristigen Beitrag zur Energieeffizienz des Gebäudes. Die besondere Zellstruktur ermöglicht den Einsatz ohne weitere innere Abdichtung und macht MF 167 besonders leistungsfähig in der Gebäudehülle.

Eigenschaften

Flexibler Füll- und Dämmstoff • Hohe Formstabilität (kein Schrumpfen oder Nachdehnen) • Hohes Füllvermögen • Click and Fix-Schnellwechselsystem für größtmöglichen Anwendungskomfort • Sehr hohe Flexibilität • Gute Haftung auf allen Untergründen (außer PE, PP und PTFE) • Hohe Wärme- und Schalldämmung • Hohes Adhäsionsvermögen • Sehr präzise dosierbar • Elastisch (Scher-, Druck- und Zugbeanspruchung) • Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien • Geringe Ausdehnung und schnelle Aushärtung • Entspricht der Baustoffklasse 1 Schwerentflammbar • Diffusionsoffen • Nicht UV- und Schlagregenbeständig (Für dauerhafte UV- und Schlagregenbeständigkeit ist die Fuge nach vollständiger Aushärtung entsprechend der konstruktiven Anforderungen mit Soudatight Hybrid, Soudaband Pro BG1 oder SWS Outside Extra abzudecken.) • Voll belastbar nach 24 Stunden

Anwendungen

Alle Füll- und Dämm-Anwendungen in statischen und beweglichen Fugen • Füllen und Isolieren von mechanisch befestigten Fenster- und Türrahmen • Luftdichtes Ausfüllen von Bewegungsfugen, Hohlräumen und Anschlussfugen • Dauerhafte Schall- und Wärmedämmung von Bauanschlussfugen (Fenster, Haustüren usw.) • Verfüllen der Funktionsebene, nach GEG, DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien

Dose B1

Grau	168092	5411183194243	750 ml	672/Palette	12/Krtn
------	--------	---------------	--------	-------------	---------

DAS ZWEIMALEINS DER FENSTERABDICHTUNG

Mit dem Komplettsystem MF 167 gelingt der luftdichte Anschluss von Bauelementen, ohne dass eine weitere innere Abdichtung erforderlich ist. Dies vereinfacht die Anwendung und spart erheblich Zeit.

Mit dieser Produktlösung sind Verarbeiter für die kommende Sanierungswelle bestens aufgestellt.



Alle Informationen auf www.soudal.de



www.soudal.de/pro/mf167