

1K



FLEXIFOAM (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

DURA-VALVE RAL EC1+ SWS

Elastischer PU-Pistolenschäum

Flexifoam ist ein hochwertiger, sehr elastischer, einkomponentiger Polyurethanschaum. Mit seiner hohen Bewegungsaufnahme gehört er zu den flexibelsten Schäumen auf dem Markt. FLEXIFOAM eignet sich optimal für Sanierung und Neubau, kann Unebenheiten, Lücken und baubedingte Mängel im Bereich des Fensteranschlusses optimal ausgleichen und somit eine sichere und dauerhafte Wärme- und Schalldämmung gewährleisten.

Eigenschaften

Elastisches Rückstellvermögen • Höchste Wärmeisolierung (λ 0,0345) • Bester Schallschutz (60 dB) • Optimale Verarbeitungsqualität durch Low Expansion (Kein Nachdrücken) • Bis zu -10°C zu verarbeiten • Sehr emissionsarm EC1 PLUS • Universelle Lagerung durch DURAVALVE-Technologie (Vertikal/Horizontal) • Optimale Ausbeute über die gesamte Haltbarkeitsdauer • Perfekt wiederverwendbar, optimale Ausbeute ohne Restmengen

Anwendungen

Geeignet zum Ausschäumen der Funktionsebene von Fenster- und Türrahmen nach GEG, DIN 4108-7 und RAL-Montagerichtlinien • Einzigartige Flexibilität, verhindert Haarrisse innerhalb des Schaums sowie Flankenabriss

Dose B2

| | | | | | |
|------|--------|---------------|--------|-------------|---------|
| Blau | 123392 | 5411183109865 | 750ml | 672/Palette | 12/Krtn |
| Blau | 144377 | 5411183159969 | 500 ml | 672/Palette | 12/Krtn |

Dose B3 (Österreich)

| | | | | | |
|------|--------|---------------|--------|-------------|---------|
| Blau | 157255 | 5411183083745 | 750 ml | 672/Palette | 12/Krtn |
|------|--------|---------------|--------|-------------|---------|



SOUDAFOAM B2 (PROFI-ADAPTERSCHAUM)

PU-Adapterschaum

Soudafoam B2 ist einkomponentiger Polyurethanschaum.

Eigenschaften

Profi-Adapterschaum • Hohe Formstabilität (kein Schrumpfen oder Nachdehnen) • Hohes Füllvermögen • Gute Haftung auf allen Untergründen (außer PE, PP und PTFE) • Hoher Dämmwert (Wärme- und Schalldämmung) • Sehr gute Klebeeigenschaften • Nicht UV-beständig • Frei von Freon (unschädlich für die Ozonschicht und Treibhauseffekt)

Anwendungen

Zum Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau • Befestigen und Ausfüllen im Apparate- und Metallbau sowie bei Elektroinstallationen • Montage und Ausschäumen von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken • Schalldämmung • Ausschäumen von Hohlräumen, z.B. Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten, Türzargen, Rohrdurchführungen, Rollladenkästen, etc • Ausschäumen von Hohlräumen und Fugen in Wärmedämmsystemen nach DIN 4102

Dose B2

| | | | | | |
|------------|--------|---------------|--------|-------------|---------|
| Champagner | 106178 | 5411183007239 | 750 ml | 672/Palette | 12/Krtn |
| Champagner | 106179 | 5411183007246 | 500 ml | 672/Palette | 12/Krtn |

Dose B3 (Österreich)

| | | | | | |
|------------|--------|---------------|--------|-------------|---------|
| Champagner | 109745 | 5411183038578 | 750 ml | 672/Palette | 12/Krtn |
|------------|--------|---------------|--------|-------------|---------|



SOUDAFOAM GUN B2 (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

DURA-VALVE EC1+ SWS

PU-Pistolenschäum

Soudafoam Gun B2 ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der besonders zur Schalldämmung, zum Isolieren und Füllen der Bauanschlussfugen nach GEG, DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien geeignet ist.

Eigenschaften

Professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole • Baustoffklasse B2

Anwendungen

Montage von Fenster- und Türrahmen • Füllen von Hohlräumen • Abdichten aller Öffnungen bei der Dachkonstruktion • Auftragen einer schallabsorbierenden Platte • Optimierung der Isolierung in Kühlsystemen

Dose B2

| | | | | | |
|------------|--------|---------------|--------|-------------|---------|
| Champagner | 100855 | 5411183009738 | 750 ml | 672/Palette | 12/Krtn |
|------------|--------|---------------|--------|-------------|---------|

Dose B3 (Österreich)

| | | | | | |
|------------|--------|---------------|--------|-------------|---------|
| Champagner | 109747 | 5411183038592 | 750 ml | 672/Palette | 12/Krtn |
|------------|--------|---------------|--------|-------------|---------|