



SWS INSIDE EXTRA

SWS

Luftdichte und diffusionshemmende Folie

SWS Inside Extra ist eine flexible, vollflächig selbsthaftende Folie zur diffusionshemmenden und luftdichten Abdichtung von Verbindungen an Fenstern, Türen und Platten. Ausschließlich für die Innenanwendung geeignet. Auf der bedruckten Seite der Folie befindet sich ein Selbstklebeband zur einfachen und effizienten Montage auf dem Fensterprofil. Die Rückseite der Folie besteht aus einer starken, vollflächig selbsthaftenden Schicht zur Befestigung am Bauwerk. Dank weichem Synthetikvlies kann die Folie sofort verputzt und überklebt werden.

Eigenschaften

Luftdicht • Diffusionshemmend • Vollflächig selbsthaftende Schicht zur Befestigung am Bauwerk (druckempfindlich) • Selbstklebeband zur Montage auf dem Fensterprofil (druckempfindlich) • Überstreichbar und beklebbar • 2- oder 3-fach geteilter Liner (abhängig von der Breite) • Erfüllt alle Vorgaben aus DIN4108 (GEG) und den RAL-Empfehlungen zum Bau • Hohe Temperaturbeständigkeit • Reißfest • Flexibel

Anwendungen

Zum diffusionshemmenden und luftdichten Abschluss von Wandverbindungen und Fensteranschlüssen auf der Innenseite

Karton

Rot	145967	5411183161481	150 mm	120/Palette	1x30m/Krtn
Rot	145964	5411183161498	70 mm	255/Palette	1x30m/Krtn
Rot	145958	5411183161566	100 mm	165/Palette	1x30m/Krtn
Rot	155283	5411183173941	200 mm	90/Palette	1x30m/Krtn
Rot	155284	5411183173958	250 mm	75/Palette	1x30m/Krtn
Rot	155285	5411183173965	300 mm	60/Palette	1x30m/Krtn



NEU

SWS OUTSIDE EXTRA

SWS

Luft- und schlagregendichte Folie

SWS Outside Extra ist eine flexible, vollflächig selbsthaftende Folie zur dampföffenen und luft- und schlagregendichten Abdichtung von Verbindungen an Fenstern, Türen und Platten. Ausschließlich für die Außenanwendung geeignet. Auf der bedruckten Seite der Folie befindet sich ein Selbstklebeband zur einfachen und effizienten Montage auf dem Fensterprofil. Die Rückseite der Folie besteht aus einer starken, vollflächig selbsthaftenden Schicht zur Befestigung am Bauwerk. Dank weichem Synthetikvlies kann die Folie sofort verputzt und überklebt werden.

Eigenschaften

Luftdicht • Schlagregendicht • Dampföffnen • Vollflächig selbsthaftende Schicht zur Befestigung am Bauwerk (druckempfindlich) • Selbstklebeband zur Montage auf dem Fensterprofil (druckempfindlich) • Überstreichbar und beklebbar • 2- oder 3-fach geteilter Liner (abhängig von der Breite) • UV-beständig • Erfüllt alle Vorgaben aus DIN4108 (GEG) und den RAL-Empfehlungen zum Bau • Hohe Temperaturbeständigkeit • Reißfest • Flexibel

Anwendungen

Zur dampföffenen sowie luft- und schlagregendichten Abdichtung von Wandverbindungen und Fensteranschlüssen auf der Außenseite

Karton

Schwarz	145957	5411183161580	70 mm	255/Palette	1x30m/Krtn
Schwarz	145966	5411183161511	100 mm	165/Palette	1x30m/Krtn
Schwarz	145968	5411183161474	150 mm	120/Palette	1x30m/Krtn
Schwarz	155287	5411183173972	200 mm	90/Palette	1x30m/Krtn
Schwarz	155288	5411183173989	250 mm	75/Palette	1x30m/Krtn
Schwarz	155289	5411183173996	300 mm	60/Palette	1x30m/Krtn