

PIKTOGRAMM-ÜBERSICHT

Besser orientieren: durch Piktogramme schneller das richtige Produkt finden.

Fünf einheitlich gestaltete Piktogramme zeigen dem Leser, ob das Produkt mit einem DURAVALVE®-Ventil ausgestattet ist, eine EC1-PLUS-, RAL- oder SWS-Auszeichnung besitzt oder auch zu der Gruppe der Produktneuheiten gehört. So findet der Fachmann auch bei besonderen Ansprüchen zügig das passende Produkt zu seiner Anwendung.



DURAVALVE®

Dank eines innovativen DURAVALVE®-Ventils bleibt die Ausbeute bei der Verarbeitung von Polyurethanschaum über die gesamte Haltbarkeitsdauer hinweg optimal, auch bei liegender Lagerung bzw. liegendem Transport.



EC1 PLUS

Das EMICODE®-Siegel EC1 PLUS ist die Premiumklasse unter den Siegeln für geringe Emissionen, die die höchsten Umwelt- und Gesundheitsansprüche erfüllt.



RAL

Mit RAL-gütesicherten Produkten ist eine lückenlose Kette der Gütesicherung vom Fenster und seinen einzelnen Bestandteilen über die Montage bis zum fertig eingebauten Fenster, inklusive Abdichtung, gegeben.



SWS

Das SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS ist ein abgestimmtes System mit RAL-gütesicherten Produkten, welches sich optimal für die energetische Sanierung sowie den Neubau eignet und somit eine sichere und dauerhafte Wärme- und Schalldämmung gewährleistet.



NEU

Alle Neuheiten im Katalog sind mit diesem Piktogramm ausgezeichnet.

ALLE PRODUKT-INFORMATIONEN IM BLICK

1 → **2** → **3** → **4** → **5** → **6** → **7**

SOUDAFOAM GUN X-TRA 750 B2 (PROFI-PISTOLENSCHAUM) DURAVALVE EC1+ SWS

2 → PU-Pistolenschaum mit besonders hoher Ausbeute
Soudafoam X-tra 750 Gun B2 ist ein hochwertiger, gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung sowie hervorragender Formstabilität.

3 → **Eigenschaften**
Handliche 500-ml-Dose mit der Schaumausbeute einer 750-ml-Dose • Hohe Schaumausbeute (ca. 42 l pro Dose) • Sehr gute Fugenschalldämmung 61 dB • Hohe Wärmedämmung 0,0362 W/(m·K) • Baustoffklasse B2 oder B3 (Österreich) • Sehr emissionsarm EC1 PLUS • Universelle Lagerung durch DURAVALVE-Technologie (Vertikal/Horizontal)

4 → **Anwendungen**
Hervorragend geeignet zur Montage nach GEG, DIN 4108-7 (MO 01, ift Rosenheim) • Montage von Fenster- und Türrahmen • Füllen von Hohlräumen • Abdichten aller Öffnungen bei der Dachkonstruktion • Auftragen einer schallabsorbierenden Platte • Optimierung der Isolierung in Kühlsystemen

6	Dose B2					
8	Grau	114495	5411183067011	500 ml	624/Palette	12/Krtn
6	Dose B3 (Österreich)					
8	Grau	114992	5411183067899	500 ml	624/Palette	12/Krtn

1 Abbildung

2 Beschreibung

3 Eigenschaften

4 Anwendungen

5 Bezeichnung

6 Gebindeart

7 Piktogramme

8 Material-Farbe

9 Artikelnummer

10 EAN

11 Füllmenge

12 Palettenbelegung

13 Verpackungseinheit