



NEU

PRIMER 300

Haftprimer

Transparenter Primer auf Wasser-Basis mit hoher Versiegelungsfähigkeit. Verbessert die Haftung von Hybrid-Flüssigmembranen auf bituminösen Untergründen.

Eigenschaften

Dünnflüssig, einfach zu verwenden • Verbessert die Haftung von Hybrid-Flüssigmembranen auf bituminösen Untergründen • Gebrauchsfertig zum Auftragen mit dem Pinsel

Anwendungen

Als Vorbehandlung von bituminösen Bauuntergründen bei der Verarbeitung Hybrid-Flüssigmembranen

Dose

158830	5411183181489	750 ml	396/Palette	6/Krtn
--------	---------------	--------	-------------	--------



PRIMER DICHTBAND

Haftprimer

Schnell trocknender, bituminöser Haftprimer zur Haftverbesserung von Soudaband Alu und Blei auf porösen Untergründen.

Eigenschaften

Dünnflüssig, einfach zu verwenden • Schnell abblüht • Lläuft nicht nach

Anwendungen

Haftverbesserung von Soudaband Alu und Blei auf porösen Untergründen

Flasche

101525	5411183031395	500 ml	900/Palette	6/Krtn
--------	---------------	--------	-------------	--------



ACTIVATOR SPRAY 601

Haftprimer

Schnell trocknender Haftvermittler, der speziell für pulverbeschichtetes Aluminium geeignet ist, sowohl für normale als auch für strukturierte Pulverbeschichtungen.

Eigenschaften

Verbessert die Haftung auf pulverbeschichtetem Aluminium (Fensterprofile), sowohl für normale als auch für strukturierte Pulverbeschichtungen • Verbesserte Haftung auf verschiedenen Kunststoffen wie PVC, ABS und PP

Anwendungen

Verbessert die Haftung verschiedener hybrid- (MS, SMX) und silikonbasierter Klebstoffe, Dichtstoffe und Klebebänder • Gebrauchsfertig • Schnelle Trocknung • Geringer Verbrauch • Trocknet transparent • Gute Haftung auf vielen Materialien

Dose

134507	5411183151543	500 ml	624/Palette	12/Krtn
--------	---------------	--------	-------------	---------



SURFACE ACTIVATOR

Haftprimer

Entfetter und Haftprimer zum Aktivieren von nichtporösen Oberflächen aus Kunststoff, Beschichtungen und Metall.

Eigenschaften

Verbessert die Haftung auf nichtporösen Untergründen und steigert die Endfestigkeit von MS- und SMX-basierten Dichtstoffen • Geeignet für pulverbeschichtete und eloxierte Aluminiumprofile • Gebrauchsfertig und sehr anwenderfreundlich • Schneller Trocknungsvorgang • Geringer Verbrauch

Anwendungen

Reinigung nicht poröser Oberflächen vor der Aufbringung von Silikon, Polyurethan und Hybridpolymer • Verbessert die Haftung • Entfetten von Flächen zum Abdichten und Kleben • Verbesserung der Haftung auf pulverbeschichtetem Aluminium (Fensterprofile), sowohl für Standardlack als auch für Strukturlack • Verbesserung der Haftung auf diversen Kunststoffen: PVC, ABS, PP

Flasche

101638	5411183032064	500 ml	900/Palette	6/Krtn
--------	---------------	--------	-------------	--------