

Dichtstoffe Spritzbare Dichtstoffe



Mehr Infos:



Zubehör

Fugenspachtel-Set, Art.-Nr.: 200 3, Seite 134
 Allclean Oberflächenreiniger, Art.-Nr.: 266 120 0500, Seite 91
 BT-Band, Art.-Nr.: 262 4 XXX, 262 5 XXX, Seite 81
 Bitumen Primer, Art.-Nr.: 236 3 600, Seite 165

Mehr Infos:



Bitu-Dicht

1-Komponenten-Bitumendichtmasse

Optimale Haftung auf Bitumen, Blechen, Blei, Kupfer, Beton, Stein und Zementfaserplatten, dauerelastisch und dehnfähig, witterungs- und UV-beständig, schnelle Hautbildung, schnell regenfest, alterungsbeständig, temperaturbeständig, spachtel- und verstreichbar, siliconfrei

Verarbeitungsvorteile: auch für regennasse Untergründe, für normale Kartuschenpressen, kein Erhitzen notwendig – kalt verarbeitbar, hohe Haftfähigkeit

Anwendungsbereiche: zum Ausfügen von Anschlüssen und Durchbrüchen im Dach-, Wand- und Bodenbereich, zum Abdichten und Verkleben bei Leckstellen auf Dachbahnen, sicheres Ausführen von „Notreparaturen“

| Farbe | Inhalt | Art.-Nr. | VE |
|---------|--------|----------|----|
| schwarz | 310 ml | 236 310 | 25 |
| schwarz | 6 kg | 236 006 | 1 |



Bitu-Dicht-silver-

1-Komponenten-Bitumendichtmasse

Optimale Haftung auf Bitumen, Blechen, Zink, Zementfaserplatten, Aluminium und Blei, hoher Aluminiumanteil, dauerelastisch und dehnfähig, witterungs- und UV-beständig, schnelle Hautbildung, sofort regenfest, alterungsbeständig, temperaturbeständig, spachtel- und verstreichbar, siliconfrei

Verarbeitungsvorteile: auch für regennasse Untergründe, kein Erhitzen notwendig – kalt verarbeitbar, hohe Haftfähigkeit, für normale Kartuschenpressen

Anwendungsbereiche: zum Abdichten von Anschlüssen und Durchbrüchen im Dach-, Wand- und Bodenbereich, z. B. an Edelstahlkaminen, Zinkverkleidungen, Metallfassaden, Regenrinnen und Blechdächern, zum Abdichten und Verkleben bei Leckstellen, sicheres Ausführen von „Notreparaturen“

| Farbe | Inhalt | Art.-Nr. | VE |
|------------|--------|----------|----|
| silbergrau | 310 ml | 234 310 | 12 |

