

Haftschmierstoff

Hochleistungsschmierfett


Hochdruckbeständig, extrem haftstark, dauerhafte Schmierung, transparent, siliconfrei, harzfrei, unterkriecht Wasser, korrosionsschützend, mit Langzeitwirkung, hervorragend kriechfähig, hohe Ergiebigkeit, temperaturbeständig von -30° C bis +240° C, wasser- und salzwasserbeständig, beständig gegen schwache Säuren und Laugen, mit 360°-Ventiltechnik

Verarbeitungsvorteile: universell einsetzbar, optimale Dosierbarkeit, im Innen- und Außenbereich anwendbar, verhindert Kaltverschweißung bei Edelstahl

Anwendungsbereiche: Ketten, Fensterbeschläge, Türbänder, Drahtseile, Zahnräder, Gewinde, Baumaschinen, Antriebsketten (O- und X-ringbeständig), LKW- und PKW-Wartung

Nicht für Feinmechanik geeignet (Uhren, Profilylinder etc.)!

Inhalt	Art.-Nr.	VE
150 ml	298 1 150	12
500 ml	298 1 500	12



Mehr Infos:



Sprühfett

Spezial mit PTFE

Unschmelzbares Fett (ohne Tropfpunkt), optimale Gleiteigenschaften durch PTFE, sehr gute Hochdruckbeständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit bis +260° C, gute Haftung auf Oberflächen, korrosionsschützend, optimale chemische Beständigkeit, wasserabweisend, gute Wasserfestigkeit, siliconfrei, verlängerte Standzeit von Maschinen, senkt Betriebskosten

Verarbeitungsvorteile: universell einsetzbar, optimale Dosierbarkeit, im Innen- und Außenbereich anwendbar

Anwendungsbereiche: Maschinenbau, Scharniere und Gleitführungen, Wälz- und Gleitlager, Baumaschinen-, LKW- und PKW-Wartung, Gelenke

Inhalt	Art.-Nr.	VE
400 ml	298 10 400	12



Mehr Infos:

