

Tackcon

Superflex – klebt & dichtet

Einkomponentig, hochshorig, Shore 45 (zäh-elastisch), breites Haftspektrum, Verklebung dauerelastisch, vibrationsfest, schlagzäh, überstreichbar (außer Alkydharzlacke), bedingt schleifbar, nicht korrosiv, natursteinverträglich, UV-, witterungs- und alterungsbeständig, ausgezeichnete Wasser- und Salzsprühnebelbeständigkeit, hohe Reißfestigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, siliconfrei, bakterienresistent, „Beständigkeit gegen künstliche Gülle“ in Anlehnung an: DIBt-Richtlinie „Innenbeschichtungen für Güllebehälter“ Oktober 1999



Verarbeitungsvorteile: für normale Kartuschenpressen, mit **beko Glätttemittel** glättbar, kombiniert Dichten und Kleben, reagiert mit Feuchtigkeit, härtet schnell aus

Anwendungsbereiche: Anschlussfugen im Betonbau, Konstruktionsverklebung von Holz, Kombinationsverklebung mit Metallen, Keramik, Spiegel, Stein, Kunststoff, Holzleisten, Dekorplatten, Beton und vielem mehr, Schiffsbau

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE
weiß	310 ml	240 310 1	12
schwarz	310 ml	240 310 2	12
grau	310 ml	240 310 3	12
beige	310 ml	240 310 4	12
dunkelbraun	310 ml	240 310 5	12
dunkelgrau	310 ml	240 310 7	12
weiß	600 ml	240 600 1 *	20
schwarz	600 ml	240 600 2 *	20
grau	600 ml	240 600 3	20
weiß	195 l	240 220 1 **	1
grau	195 l	240 220 3 **	1

* Mindestbestellmenge 720 Stk.. Lieferzeit auf Anfrage.

** Lieferzeit auf Anfrage.



Zubehör

Muster-Brett Tackcon, Art.-Nr.: 240 310 10, **siehe oben, Seite 183**

Allclean Oberflächenreiniger, Art.-Nr.: 266 120 0500, **Seite 91**

Glätttemittel für Dichtstoffe, Art.-Nr.: 200 2 XXXX, **Seite 173**

Fugenspachtel-Set, Art.-Nr.: 200 3, **Seite 134**

Mehr Infos:

