

PU-Schäume

Cool Winterschaum 1-Komponenten-Polyurethanschaum

Verarbeitbar bis -10° C Umgebungstemperatur, DIN 4102 B2-Qualität, alterungsbeständig, feuchtigkeitshärtend, einfache Handhabung, schalldämmend bis 56 dB, Schaumausbeute ca. 42 Liter, feinporige Zellstruktur, strukturfest, formstabil, GEV-EMICODE® EC 1^{Plus} – sehr emissionsarm

Verarbeitungsvorteile: optimale Dosierbarkeit, gleichmäßiger Auftrag, schnelle Aushärtung, schneidfähig nach 30 Minuten, überputz- und überstreichbar, mit wiederverschließbarem Schaumröhrchen

Anwendungsbereiche: Einschäumen von Fenstern (Befestigen von Türzargen), Ausschäumen von Anschlussfugen, Isolieren und Füllen von Hohlräumen, Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen, Abdichten im Dach- und Wandbereich

Inhalt	Art.-Nr.	VE
750 ml Röhrchen	280 757	12
750 ml NBS	280 756	12



Montageschaum 1-Komponenten-Polyurethanschaum

Einkomponentig, einfache Handhabung, DIN 4102 B2-Qualität, Ausbeute ca. 42 Liter (750-ml-Dose), alterungsbeständig, feuchtigkeitshärtend, feinporige Zellstruktur, strukturfest, formstabil, GEV-EMICODE® EC 1^{Plus} – sehr emissionsarm, schalldämmend bis 56 dB

Verarbeitungsvorteile: optimale Dosierbarkeit, schnelle Aushärtung, schneidfähig nach ca. 35 Minuten, überputz- und überstreichbar, alterungs- und pilzbeständig, universell einsetzbar

Anwendungsbereiche: Einschäumen von Fenstern, Befestigen von Haustüren, Ausschäumen von Anschlussfugen, Isolieren und Füllen von Hohlräumen, Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen, Abdichten im Dach- und Wandbereich, Setzen von Treppentritten

Inhalt	Art.-Nr.	VE
500 ml	280 500	12
750 ml	280 752	12



Zubehör

Universal-Reiniger, Art.-Nr.: 280 502, Seite 77
NBS-Pistole SilverStar, Art.-Nr.: 907 751 3, Seite 133

Mehr Infos:



Zubehör

NBS-Pistole RockStar, Art.-Nr.: 907 751 5, Seite 133

Mehr Infos:

